

PERSECTO¹

PERFEKCYJNE ŚRODKI CZYSTOŚCI



PROFESJONALNE

P+ | PANELE

1Le

PERSECTO P+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych i ściennych. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatej powierzchni paneli. Dodatek naturalnych wosków właściwie pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie przedłużając ich trwałość. Naturalne woski mają również właściwości pozwalające na wydobycie głębi koloru paneli, które odzyskują blask i świeżość.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA: starannie dobrany kompleks substancji aktywnych zapewnia maksymalną skuteczność mycia bez smug.

PIELĘGNACJA: wyciąg z naturalnych wosków zabezpiecza panele przed szkodliwym działaniem wody. Dodatkowo pielęgnuje czyszczone powierzchnie, pozostawiając je czyste i lśniące.

KONSYSTENCJA: skoncentrowana formuła gwarantuje większą wydajność i efektywność działania.

SPOSÓB STOSOWANIA: wlać 50ml płynu do 5l wody. Tak sporządzonym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć powierzchnię nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.

SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.



N+ | PANELE

1Le

PERSECTO N+ to specjalistyczny środek do ochrony i nabłyszczania laminowanych paneli podłogowych. Dla uzyskania lepszego efektu zalecamy uprzednie umycie powierzchni preparatem **PERSECTO P+**.

- ▶ wzmacnia właściwości antypoślizgowe
- ▶ chroni panele przed zarysowaniami
- ▶ zabezpiecza panele przed wnikaniem wilgoci

SPOSÓB STOSOWANIA: na dokładnie umytą, odtłuszczoneą i suchą powierzchnię nałożyć równomiernie preparat przy pomocy mopa lub miękkiej szmatki.

Nie dopuścić do nadmiernego przemoczenia paneli. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Preparat nie wymaga wcierania i polerowania.

Można dodatkowo przedłużyć działanie produktu stosując preparat rozcieńczony w wodzie (2-3 nakrętki na 1l ciepłej wody).

Odbudowana w ten sposób warstwa ochronna wzmocni połysk bez nawarstwiania produktu i konieczności ponownego nabłyszczania.

Tę czynność warto powtarzać raz na 2-3 tygodnie.

WYDAJNOŚĆ: 60m²/1 litr.

SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.



Z+

PODŁOGI PANELE

1Le

PERSECTO Z+ to specjalistyczny środek do gruntownego czyszczenia zabrudzeń po remontach. Preparat nadaje się również do usuwania zanieczyszczonych, nawarstwionych powłok **PERSECTO N+** oraz innych środków nabłyszczających.

- ▶ gruntowne czyszczenie podłóg
- ▶ usuwanie pozostałości po farbach i lakierach wodorozcieńczalnych
- ▶ odtłuszczanie powierzchni paneli, wykładzin PVC i laminatów

SPOSÓB STOSOWANIA:

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PODŁÓG I ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI:

Wlać płyn do wiadra z ciepłą wodą w ilości 1 część płynu na 100 części wody i przemyć powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.

USUWANIE POWŁOK NABŁYSZCZAJĄCYCH:

Przygotować roztwór w proporcjach 1:3 do 1:5 z wodą (1 część **Persecto Z+** na 3 lub 5 części wody) w zależności od grubości nabłyszczającej powłoki.

Nanieść roztwór na czyszczone powierzchnie.

Odczekać kilka minut, w zależności od grubości powłoki.

Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu.

Następnie szorować powierzchnię szczotką.

W razie potrzeby powtórzyć czynność, aż do całkowitego usunięcia powłoki.

Wyczyszczoną powierzchnię starannie przemyć wodą.

UWAGA: w przypadku usuwania powłok z powierzchni paneli podłogowych lub parkietów należy przemywać powierzchnie roztworem - nie namaczać, nie szorować - może to trwale uszkodzić powierzchnię podłogi.

SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.



D+

DRZWI MEBLE

750ml e

PERSECTO D+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji drzwi, ościeżnic i mebli. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatych powierzchni.

- ▶ doskonale czyści powierzchnie drewniane, szklane i wykonane z laminowanych płyt MDF
- ▶ łatwo się aplikuje
- ▶ nie pozostawia smug
- ▶ utrudnia osadzanie się brudu
- ▶ chroni podłoże przed negatywnym wpływem wilgoci
- ▶ pozostawia świeży, przyjemny i długotrwały zapach

Sposób stosowania: spryskać powierzchnię z odległości około 20cm, a następnie przetrzeć czystą szmatką. Małe powierzchnie i trudno dostępne miejsca czyścić szmatką nawilżoną preparatem.

UWAGA: nie używać na nielakierowane drewno, do ekranów plazmowych i LCD.

SKŁADOWANIE: 36 miesięcy od daty produkcji.



Multi-Form II Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy
tel. 32 326 40 92
fax 32 218 01 50
tychy@multiform.pl

ul. Zielińskiego 14, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 48 31
fax 16 678 48 31 wew. 23
przemysl@multiform.pl

ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań
tel. 61 87 333 37
fax 61 87 333 13
poznan@multiform.pl

www.multiform.pl



produkt polski



www.persecto.pl